



WWW.HOMESTAR.ONLINE

PANELES REVESTIMIENTO

EPS Poliestireno Expandido

Identificación: La marca HOMESTAR y las referencias están indicadas en el embalaje del producto.

Material: Poliestireno expandido (20 kg/m³), blanco, atóxico, sin CFC ni HCFC, fabricado en Alemania y con una vida útil indefinida.

Superficie: Acabado en relieve y satinado. Reverso liso para una mejor unión.

Características y resistencia: Los productos HOMESTAR no tienen función estructural. Son solo elementos decorativos. Pueden mojarse ya que son resistentes a la humedad y también son inmunes a todas las plagas y termitas. Recomendamos pintar siempre que el producto esté expuesto a la luz solar directa. Para aplicaciones al aire libre o a altas temperaturas, recomendamos pintar con dos capas de pintura y un mantenimiento preventivo de pintura cada año.

Advertencia: La temperatura máxima de exposición para todos los productos no debe exceder los 60 °C.

Herramientas para la aplicación: Necesitarás los siguientes materiales: una pistola de aplicación, una espátula, una cinta métrica, un lápiz, una esponja y un balde. Para saber cómo cortar los ángulos, visita nuestro sitio web www.homestar.online y mira nuestros videos de aplicación.

Pegamento: Recomendamos utilizar nuestro adhesivo Multiusos, que es un pegamento a base de agua y sin disolventes, disponible en 4 tipos diferentes de envases: cartucho de 480g (se requiere pistola de aplicación), squeeze de 300g, cubos de 1,5 kg y cubos de 5 kg (aplicación con espátula).

Aplicación de pegamento y acabado de juntas: El lugar donde se pegue el revestimiento debe estar limpio, seco y libre de polvo. Si usas una pistola de aplicación, debes hacer varias líneas de pegamento a lo largo del revestimiento. Si usas una espátula, debes extender toda la superficie del revestimiento, dejando una altura mínima de pegamento de aproximadamente 0,5 a 1,0 cm en todo el revestimiento. Después de aplicar el pegamento, coloca el revestimiento en el lugar donde va a quedar y deslízelo ligeramente hacia la izquierda y hacia la derecha, para eliminar las burbujas de aire. Para eliminar el exceso de pegamento, usa una esponja húmeda. Las juntas entre los revestimientos deben estar siempre lo más juntas posible y se debe utilizar nuestro adhesivo Multiusos entre ellas y en la superficie. Puedes encontrar más información en los videos en www.homestar.online


Acabado: Los productos HOMESTAR no requieren aplicación de imprimación y se pueden pintar directamente con cualquier pintura sin disolventes (a base de agua). Si necesitas usar una pintura a base de solvente, siempre debes usar primero una pintura sin solvente, que actuará como imprimación.

NOTA: Se debe considerar un margen de tolerancia del 5% para la dimensión y el peso y +/- 5 mm para la longitud.



FABRICADO EN ALEMANIA

492 mm



492 mm

HOMESTAR


MODELO | **D82** • PANELES REVESTIMIENTO

Medidas: 490X490 mm

ESCALA 1:4

Material: EPS (Poliestireno Expandido), con cerca de 20 kg/m³ de densidad

6 mm



492 mm

HOMESTAR 		
MODELO D82 • PANELES REVESTIMIENTO		
Medida (vista lateral): 6X490 mm		ESCALA 1:4
Material: EPS (Poliestireno Expandido), con cerca de 20 kg/m ³ de densidad		